

Elektrische Injektionsgeräte mit Bohrmaschinenantrieb

Elektrische Hochdruck-Injektionspumpe für 1- und 2- komp. Injektionsharze. Antrieb erfolgt durch eine Bohrmaschine. Speziell für kleinere Injektionsarbeiten sowie Verpressungen mit hohem Druck. Nicht für Silikate/Silicone geeignet.

Electric high pressure injection pumps with drilling machine

Electric high pressure injection pump for injection of 1- or 2 comp. resins. Motor of the pump is an electric drill. Especially for smaller injection works or injection with very high pressure.



Jumper I - max. 400 bar

ohne Druckeinstellung.

without pressure adjustment.



Jumper II - max. 300 bar

mit Druckeinstellung, Manometer mit Druckmittler, Beipass und Rücklaufsystem.

pressure adjustable, manometer with safety gauge, bypass and return flow hose.

Technische Daten

Motorleistung
Spannung
Druck max.
Max. Volumenstrom
Schlauchlänge
Kabellänge
Gewicht ca.
Schallpegel
Druckvorwahl
Druckmittler
Rücklauf

Technical data:

Motor capacity
Voltage
Operation pressure max.
Max. free flow capacity
Hose length
cord length
Weight approx.
Noise level
Pressure adjustment
Safety gauge
Bypass system

Jumper I

600
230V / 52 Hz
400
1 ltr. / min.
5 Mtr. / 2,5 Mtr.
4,15 Mtr.
7 kg
93 dB(A)
nein/no
nein/no
nein/no

Jumper II

600
230V / 52 Hz
300
1 ltr. / min.
5 Mtr. / 2,5 Mtr.
4,15 Mtr.
8 kg
93 dB(A)
ja/yes
ja/yes
ja/yes

	Art. Nr.:	Bezeichnung	Description
	BM1131	Jumper I HD-Injektionspumpe Jumper I Behälter 2 ltr, Sieb und Deckel Bohrmaschine 600 W, 230 V Schlauch 5 Mtr. mit Knickschutz HD-Kugelhahn, Vorsatz starr 4-Backenmundstück	Jumper I <i>HP injection pump Jumper I hopper 2 ltr, filter and cover Drilling machine 600 Watt 230 V HP-hose 5 Mtr. HP-ball tap, injection tube rigid 4-jaw-grip</i>
	BM1152	Jumper II HD-Injektionspumpe Jumper II Druckregelung bis 300 bar Behälter 2 ltr, Sieb und Deckel Bohrmaschine 600 W, 230 V Schlauch 5 Mtr. mit Knickschutz HD-Kugelhahn, Vorsatz starr 4-Backenmundstück	Jumper II <i>HP injection pump Jumper II pressure regulation - 300 bar hopper 2 ltr, filter and cover Drilling machine 600 Watt 230 V HP-hose 5 Mtr. HP-ball tap, injection tube rigid 4-jaw-grip</i>
	BMJ45	Service Set Pumpe mit Zylinder	Service kit for pump with cylinder
	BM1132	Behälter 2 ltr ohne Deckel	Hopper 2 ltr without cover
	BM1133	Deckel für Behälter	Cover for hopper
	BM1134	Sieb für Behälter	Strainer for hopper
	BM1136	HD-Schlauch 400 bar 5 Mtr. Gewinde 7/16"-20 UNF	HP-hose 400 bar 5 Mtr. <i>Fitting 7/16"-20 UNF</i>
	BM1161	HD-Schlauch 400 bar 2,5 Mtr. Gewinde 7/16"-20 UNF	HP-hose 400 bar 2,5 Mtr. <i>Fitting 7/16"-20 UNF</i>
	BM1137	Injektions-Set mit Kugelhahn Vorsatz 30 cm und Mundstück Gewinde 7/16"-20 UNF	Injection set with hp-ball tap <i>tube rigid 30 cm and 4-jaw-grip Fitting 7/16"-20 UNF</i>
	BM0601217100	Bohrmaschine 600 W 230 V Aufpreis 110 V Aufpreis Stecker CH	Drilling machine 600 W, 230 V <i>Surcharge for 110 V Surcharge for connection CH</i>
	BM1168	Rücklaufschlauch Jumper II kpl.	Return flow hose Jumper II cpl.
	BM1158	Druckmesseinheit Jumper II inkl. Manometer, Druckmittler, Druckregelventil voreingestellt und Verbindungsrippel	Pressure control unit Jumper II <i>incl. pressure gauge, safety gauge, pressure regulating, valve pre-adjusted, connction nipples</i>
	BMT155010	Druckregler Jumper II kpl. voreingestellt	Pressure regulator Jumper II <i>cpl. pre-adjusted</i>
	BM1142	Glycerin-Manometer 0 - 600 bar für Jumper II	Pressure manometer <i>0 - 600 bar for Jumper II</i>